

NOTAS

1- NÃO ESQUECER DE VERIFICAR A NECESSIDADE OU NÃO DE SE "ENGROSSAR" PAREDES ANTES DE LOCAR RALOS, CAIXAS E FUROS EM LAJES.

2- AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO SERÃO EXECUTAS EM PVC (PREFERENCIALMENTE DA MARCA TIGRE/AMANCO), UTILIZANDO-SE PVC SOLDÁVEL NOS RAMAIS DE DESCARGA E PVC COM PONTA, BOLSA E ANEL NAS DEMAIS LINHAS

3- AS TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS DEVERÃO SER EXECUTADAS EM PVC (PREFERENCIALMENTE DA MARCA TIGRE/AMANCO)

4- AS COLUNAS DE ÁGUAS PLUVIAIS OU ESGOTO QUE FICAREM EXPOSTAS DEVERÃO SER PROTEGIDAS CONTRA CHOQUES MECÂNICOS

5- POR NORMA, NÃO SE DEVE JUNTAR A REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS À DE ESGOTOS.

6- INCLINAÇÃO MINIMA PARA TUBULAÇÕES:

-TUBOS DE 100mm - I=1%

-TUBOS DE < 100mm - I=2%

ENDEREÇO

RODOVIA LMG-883 (DOM VIÇOSO - CARMO DE MINAS)
BAIRRO VIÇOSO VELHO - DOM VIÇOSO/MG

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

CNPJ

18188268000164

SITUAÇÃO - EM PRANCHA


PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

ÁREAS

ÁREA TOTAL A CONSTRUIR ----- 300.00 m²


AUTOR DO PROJETO: GUILHERME H. C. MENDES
CREA - 216590/D

DESENHOS: GUILHERME MENDES



IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

CONTEÚDO DA PRANCHA

PROJETO COMPLETO

ESCALAS:

INDICADAS

NOME/ARQUIVO

P R A N C H A

01/01